

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

屋外監視カメラ 数量：1式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
1. 屋外監視カメラ (参考規格：WV-S15700-V2LN)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監視カメラ本体 5 台およびポール取付金具 5 式を有すること。 ・ 有効画素数は 800 万画素程度であること。 ・ 防塵性・防水性は IP66 程度であること。 ・ 耐衝撃性は IK10 程度であること。 ・ IR LED Light は照射距離 50m 程度であること。 ・ RBSS 認定品 (NDAA 準拠 Onvif G, M, S, T 対応) であること。
2. レコーダ (参考規格：WJ-NU301/8)	<ul style="list-style-type: none"> ・ レコーダ本体 1 台を有すること。 ・ 録画圧縮方式は H. 265、H. 264、JPEG が可能であること。 ・ HDD は HDD4TB を 2 台以上有すること。 ・ RAID は本体内蔵の 2 台の HDD で RAID1 が使用可能であること。 ・ カメラ接続数は 16 台以上であること。 ・ モニタ端子は HDMI の 2 系統以上を有すること。 ・ 設置場所は防災センター内の既設ラックに収容が可能であること。 ・ RBSS 認定品 (NDAA 準拠 Onvif S, T 対応) であること
3. 同軸-LAN コンバータ (カメラ側) (参考規格：WJ-PC200UX)	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンバータ本体 5 台を有すること。 ・ 電源はレシーバー側から供給が可能であること。 ・ インターフェースは 10BASE-T/100BASE-TX、BNC 端子各 1 個以上を有すること。
4. 同軸-LAN コンバータ (レシーバー側) (参考規格：WJ-PR204UX)	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンバータ本体 2 台を有すること。 ・ インターフェースは 10BASE-T/100BASE-TX を 1 個、BNC 端子を 4 個有すること。
5. カメラ電源ユニット (参考規格：WJ-PU108UX)	<ul style="list-style-type: none"> ・ カメラ電源ユニット本体 1 台を有すること。 ・ 伝送規格は以下が可能であること。 (IEEE802. 3/IEEE802. 3u/IEEE802. 3ab 準拠 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ・ 給電ポート数は 8 ポート (RJ45) 以上を有すること。 ・ 給電能力は合計 120W 以内であること。 (ポート 1-4 : 60W、ポート 5-8 : 60W)

<p>6. モニタ</p> <p>7. その他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既設品を再使用すること。 ・ カメラまでの既設同軸ケーブルは再利用すること。 ・ その他のケーブル類は用意すること。 ・ 既設カメラ設備と画像連携が可能であること。 ・ 搬入、設置等費用を含めること。 <p>※同等品可</p>
-----------------------------	---

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8
茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和 7 年 9 月 3 0 日（火）
納入にあたっては、事前に連絡調整すること。